

济源产城融合示范区应急管理局

济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程（第二批）项目
（包一）

招 标 文 件



正旭管理咨询
Zhengxu Management Consulting

采 购 人：济源产城融合示范区应急管理局

代 理 机 构：济源市正旭工程管理咨询有限公司

日 期：二〇二四年六月

目 录

第一部分	招标公告.....	2
第二部分	供应商须知.....	7
第三部分	招标项目采购需求.....	37
第四部分	合同主要条款.....	66
第五部分	投标文件格式.....	71

第一部分 招标公告

济源产城融合示范区应急管理局济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程（第二批）项目（包一）

招标公告

项目概况

济源产城融合示范区应急管理局济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程（第二批）项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）获取招标文件，并于 2024 年 06 月 28 日 08:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：济源采购-2024-119

2、项目名称：济源产城融合示范区应急管理局济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程（第二批）项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：13204000 元

最高限价：13204000 元

序号	包号	包名称	包预算	包最高限价 (元)
1	JGZJ-采购 -20241420 01001	济源产城融合示范区应急管理局济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程（第二批）项目（包一）	2610000	2610000

5、采购需求：

5.1 采购内容：包一包含：水面移动救生担架 1（台/套）；专业救援船艇（激流救生筏）2（台/套）；自携式潜水装备 2（台/套）；水域救援工具组 5（台/套）；水域救援套装 10（台/套）；遥控救生圈 4（台/套）；水深探测仪 3（台/套）；救生拉网 2（台/套）；舷外机 3（台/套）；救生抛投器 9（台/套）；救援舟艇组合（橡皮舟）8（台/套）；救援舟艇组合（冲锋舟）2（台/套）；救援舟艇组合（舟艇拖车）10（台/套）。

5.2 交货期：自合同签订之日起 60 日历天内完成供货；

5.3 交货地点：采购人指定地点；

5.4 质量要求：合格，符合国家、行业标准及招标文件要求；

5.5 包段划分：本项目共划分六个包。

6、合同履行期限：合同签订之日起至质保期结束。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。

三、获取招标文件

1、获取时间：2024年06月08日至2024年06月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。

2、获取地点：全国公共资源交易平台（河南省·济源市）；

3、获取方式：本项目只接受网上获取，不接受其他获取方式；

凡有意参加的供应商须登录在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）交易主体账号进行获取。如果是初次参加采购活动的，需先在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）点击交易主体登录界面按要求说明进行注册。在注册时请仔细参考操作手册，根据要求对内容进行填报并上传。所填信息必须真实、完整、有效（具体操作详见《关于公共资源交易主体用户重新注册入库的通知》）。否则《会员注册审核》不予通过，由此造成的后果由潜在供应商自行承担。

4、售价：0元。

四、提交投标文件截止时间（投标截止时间）及地点：

1、时间：2024年06月28日08:30（北京时间）；

2、地点：济源市电子招投标交易平台。

五、开标时间及地点：

1、时间：2024年06月28日08:30（北京时间）；

2、地点：济源市公共资源交易中心第一开标室。

六、发布公告的媒介及公告期限

本公告同时在河南省政府采购网、全国公共资源交易平台（河南省·济源市）上发布。公告期限为5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采购文件中的申请人等同于供应商（潜在供应商）。

2、响应文件递交方式：

本项目采用电子开评标，响应文件的递交方式详见招标文件供应商须知前附表。请各供应商提前办理 CA 锁、“标证通”或电子营业执照（电子营业执照具有同等的法律效力），提前学习电子响应文件制作。

3、相关软件下载及操作手册

3.1 电子标操作手册请到全国公共资源交易平台（河南省·济源市）网站→下载中心→招标代理投标单位操作手册→交易乙方（投标单位）操作手册。

3.2 响应文件制作工具请到全国公共资源交易平台（河南省·济源市）网站→下载中心→电子标相关软件下载。

3.3 CA 锁及标政通办理方式及价格详见：

<http://www.jyggjy.cn/zytz/20220617/943828ec-9a8a-4575-a04c-afffe2f9cd3f1.html>（济源市公共资源交易平台 CA 证书办理方式及费用公示）

3.4 电子营业执照办理流程及操作手册请到全国公共资源交易平台（河南省·济源市）网站→下载中心→电子营业执照——电子投标支撑服务相关功能使用手册下载。

3.5 技术支持联系方式如下：

（1）CA 锁及标证通技术支持请联系：4009980000；

（2）电子营业执照技术支持联系：

电子营业执照下载和扫码认证请联系：17269580661；印章制作和下载客服：17269580657；标书加密、标书解密和签章：15921122887。

（3）保函类金融服务技术支持 QQ 群:365436464

4、本项目如有变更，将发布于河南省政府采购网和全国公共资源交易平台（河南省·济源市），不再另行通知，请潜在供应商注意随时关注。

5、本项目执行的政府采购政策：财库(2020)46 号文件、财库(2014)68 号文件、国办发(2007)51 号文件、财库(2004)185 号文件、财库(2006)90 号文件、豫政(2015)60 号、豫财购(2016)40 号、财库(2017)141 号、豫财购(2019)4 号文件及其他相关政府采购政策功能。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：济源产城融合示范区应急管理局

地 址：济源市第二行政区 8 号楼

联 系 人：郑捷

联系方式：15939147879

2、采购代理机构信息

名 称：济源市正旭工程管理咨询有限公司

地 址：济源市愚公路与科研路交叉口电子商务产业园 4 楼 401 室

联 系 人：郭倩倩

电 话：15517796771

3、项目联系方式

联 系 人：郭倩倩

联系方式：15517796771

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内 容 规 定
1	采 购 人：济源产城融合示范区应急管理局 地 址：济源市第二行政区 8 号楼 联 系 人：郑捷 联系方式：15939147879
2	代理机构：济源市正旭工程管理咨询有限公司 地 址：济源市愚公路与科研路交叉口电子商务产业园 4 楼 401 室 联 系 人：郭倩倩 电 话：15517796771 邮 箱：jyzxgcgl@126.com
3	项目说明 项目名称：济源产城融合示范区应急管理局济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程（第二批）项目 包号：包一 采购内容：水面移动救生担架 1（台/套）；专业救援船艇（激流救生筏）2（台/套）；自携式潜水装备 2（台/套）；水域救援工具组 5（台/套）；水域救援套装 10（台/套）；遥控救生圈 4（台/套）；水深探测仪 3（台/套）；救生拉网 2（台/套）；舷外机 3（台/套）；救生抛投器 9（台/套）；救援舟艇组合（橡皮舟）8（台/套）；救援舟艇组合（冲锋舟）2（台/套）；救援舟艇组合（舟艇拖车）10（台/套）。具体详见“第三部分招标项目采购需求”。 交货期：自合同签订之日起 60 日历天内完成供货。 质保期：自产品验收合格之日起，免费质保一年（国家有规定的按国家规定执行）。 交货地点：采购人指定地点。
4	本包采购预算：人民币 2610000 元，供应商的报价高于采购预算的投标为无效投标。
5	资金来源：财政资金
6	采购方式：公开招标
7	申请人资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3、本项目的特定资格要求： 3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不

	得同时参加本项目采购活动。
8	供应商信用记录查询及使用： 1、信用记录的查询渠道：采购人及采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等相关媒体网站进行查询。 2、信用记录的查询使用： 2.1 采购人及采购代理机构郑重提醒、明确告知：拟参加本项目的供应商在提交 投标文件截止时间前，应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等信用信息平台渠道进行查询其信用记录，2021 年 06 月 01 日以来，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不要参与本项目的招标采购活动。 2.2 在投标截止时间后，政府采购合同签订前，采购人及采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等相关媒体网站进行查询，并根据查询结果，对 2021 年 06 月 01 日以来列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定的供应商，采购人或采购代理机构将报财政部门批准后，取消中标供应商的中标资格，该供应商还应当承担相应的法律责任；采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 3、工程招标投标领域串通投标处理处罚信息共享和互认，2021 年 06 月 01 日以来，工程领域招标投标行政主管部门对供应商串通投标的处理处罚结果，在本项目政府采购活动中可以直接采信。 4、如供应商有上述情形已被撤销的，应在资格审查投标文件中提供相应撤销处罚的证明材料资格审查时提供；否则，视为因存在上述情形被禁止参加政府采购活动。
9	投标有效期：递交投标文件截止之日起 90 日历天。
10	获取招标文件： 1、获取时间：2024 年 06 月 08 日至 2024 年 06 月 27 日，每天上午 00：00 至 12：00，下午 12：00 至 23：59； 2、获取地点：全国公共资源交易平台（河南省·济源市）； 3、获取方式：本项目只接受网上获取，不接受其他获取方式； 凡有意参加的供应商须登录在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）交易主体账号进行获取。如果是初次参加采购活动的，需先在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）点击交易主体登录界面按要求说明进行注册。在注

	册时请仔细参考操作手册，根据要求对内容进行填报并上传。所填信息必须真实、完整、有效（具体操作详见《关于公共资源交易主体用户重新注册入库的通知》。否则《会员注册审核》不予通过，由此造成的后果由潜在供应商自行承担。 4、售价：0 元。
11	变更：本项目如有变更，将在河南省政府采购网、全国公共资源交易平台（河南省·济源市）相应栏目同时发布，不再另行通知，请供应商注意随时关注。
12	投标保证金：不再收取，但应提交投标（保证金）承诺函，具体要求详见招标文件要求。 履约保证金：不收取
13	现场考察：采购人或者采购代理机构不组织潜在供应商现场考察和召开开标前答疑会，各潜在供应商可自行确定进行现场考察。
14	投标文件份数： 1、加密的电子投标文件壹份（*jytf 格式，在济源市电子招投标交易平台指定位置上传）； 2、非加密的电子投标文件壹份（*njytf 格式）。（该项要求内容由供应商自备即可，如开标需要但供应商不能提供导致响应失败的责任由供应商自行承担。） 注：根据采购人项目实施需求，需要中标供应商提供纸质投标文件的，中标供应商应按采购人要求提供纸质投标文件，纸质投标文件应与其中标电子投标文件内容一致，否则应承担相应法律责任。
15	投标文件的制作： 1、本项目采用电子开评标，请各供应商提前办理 CA 证书，提前学习电子投标文件制作，投标文件制作工具请到全国公共资源交易平台（河南省·济源市）网站“公共服务→下载专区”栏目下载。 2、投标人应按照本招标文件中要求的投标文件格式的要求制作投标文件。如有漏项或评标委员会、采购人认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。 3、电子投标文件应使用 CA 数字证书认证并加密，具体详见中心网站《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效投标文件，其投标文件将被电子交易系统拒绝。 4、电子投标文件中的图片等资料应清晰可辨，否则因无法辨认所导致的一切后果由投标人自行承担。 5、投标文件制作、加密、解密必须使用同一把单位 CA 锁，不按规定操作造成的后果由供应商自己承担。

16	投标截止时间、开标时间、地点： 1、投标文件递交截止时间：2024 年 06 月 28 日 08:30（北京时间）。 2、投标文件递交地点：济源市电子招投标交易平台。 3、开标时间：2024 年 06 月 28 日 08:30（北京时间）。 4、开标地点：济源市公共资源交易中心第一开标室。
17	投标文件的递交方式： 1、本项目采用“远程不见面”交易模式，供应商可自行选择采用电子营业执照或 CA 数字证书或标证通方式递交投标文件参与采购活动，详见详见招标文件（第四章）。 2、相关软件下载及操作手册 2.1 电子标操作手册请到全国公共资源交易平台（河南省•济源市）网站→下载中心→招标代理投标单位操作手册→交易乙方（投标单位）操作手册。 2.2 投标文件制作工具请到全国公共资源交易平台（河南省•济源市）网站→下载中心→电子标相关软件下载。 2.3 标证通及 CA 数字证书办理方式及价格详见：http://www.jyggjy.cn/zytz/20230601/e84f0824-4cc1-4f7c-b2f3-1b247f8e3142.html。 2.4 电子营业执照办理流程及操作手册请到全国公共资源交易平台（河南省•济源市）网站→下载中心→下载《电子营业执照—电子投标支撑服务相关功能使用手册》。 3、技术支持联系方式如下： 3.1 标证通及 CA 数字证书技术支持请联系：4009980000； 3.2 电子营业执照技术支持联系： （1）电子营业执照下载和扫码认证请联系：17269580661； （2）印章制作和下载客服：17269580657； （3）标书加密、标书解密和签章：15921122887。 3.3 提醒：为防止网络拥堵等不可控因素影响响应（投标）文件的上传，各供应商尽量提前一至两天上传投标文件。
18	电子开标： 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照济源市公共资源交易中心首页-下载中心-招标代理投标单位操作手册-《交易乙方（投标单位）操作手册》；除电子投标文件外，投标时不再接受非必要的纸质文件、资料等。

19	评标委员会的组建： 评标委员会构成：由采购人代表和评审专家共 7 人组成，其中：采购人代表 2 人，评审专家 5 人。 评标专家确定方式：从财政部门设立的采购评审专家库中随机抽取。
20	评标方法： 综合评分法
21	中标公告及期限：中标结果将在河南省政府采购网、全国公共资源交易平台（河南省·济源市）同时公告，公告期限为 1 个工作日。
22	付款方式： 合同签订后，采购人向中标人支付合同金额 30%的预付款，在支付预付款之前，采购人根据项目情况，要求中标人提供预付款等额的保函或承诺函；供货完成后支付合同金额的 50%，验收合格后支付合同金额的 20%。
23	其他要求： 济源产城融合示范区应急管理局济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程（第二批）项目在此予以整体说明： （1）为确保项目质量、进度，一家供应商可投报多个包，但只能中一个包 （2）供应商在多个包获得中标资格的，按照包段顺序定标，不得自由选择所中包段； （3）前期已进入中标候选人名单的，不影响继续参与后期开标、评标； （4）中标候选人前期包段中已获得中标资格的，将不再被推荐为后期包段的中标候选人，其余候选人排名递进。
24	提醒： 供应商成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，详见附件“河南省政府采购合同融资政策告知函 ”。

附件

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

供应商须知正文

第一章 总则

1、适用范围

1.1 适用范围：本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及有关服务。

1.2 采购方式：公开招标。

2、定义及解释

2.1 货物：系指供应商按招标文件规定为济源产城融合示范区应急管理局济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程（第二批）项目（包一）所需的各种设备。

2.2 服务：系指为实现采购目的和需求，供应商除提供货物外还需提供与采购货物有关的辅助服务，包括但不限于供货、检验、包装、运输、安装、调试、维修、维护、培训、售后、保险、税金等服务。

2.3 采购人：济源产城融合示范区应急管理局。

2.4 采购代理机构：济源市正旭工程管理咨询有限公司。

2.5 供应商：又称投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.6 日期：指公历日。

2.7 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印、印刷等的纸质文件，合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

3、保证

供应商应保证在投标文件中所提交的资料和数据等内容是真实有效的，否则应当承担相应的法律责任。

4、投标风险及费用

4.1 无论投标的过程和结果如何，供应商应当自行承担其参加本项目投标活动的全部风险及费用，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述风险及费用。

4.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，并通知所有参加采购活动的供应商，不承担其它损失及费用。

4.3 采购代理服务费的收取方式：由中标人以银行转账、汇款或者现金交纳方式交纳，交纳后采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。

4.4 采购代理服务费的收取标准：采购代理机构按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号规定的货物采购收费标准，向中标供应商收取本项目代理服务费 36320 元。

5、在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 5.1 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- 5.2 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- 5.3 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- 5.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 5.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

第二章 招标文件说明

6、本项目招标文件包括以下主要内容：

- 6.1 招标公告；
- 6.2 投标人须知；
- 6.3 投标人应当提交的资格、资信证明文件；
- 6.4 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；
- 6.5 投标文件编制要求、投标报价要求和投标（保证金）承诺函的情形；
- 6.6 采购项目预算金额；
- 6.7 采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求；
- 6.8 拟签订的合同文本；
- 6.9 货物、服务提供的时间、地点、方式；
- 6.10 采购资金的支付方式、时间、条件；
- 6.11 评标方法、评标标准和投标无效情形；
- 6.12 投标有效期；
- 6.13 投标截止时间、开标时间及地点；
- 6.14 采购代理机构代理费用的收取标准和方式；
- 6.15 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体

方式、信用信息的使用规则等；

6.16 省级以上财政部门规定的其他事项。

7、招标文件的构成

招标文件由下述部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 供应商须知
- (3) 招标项目采购需求
- (4) 合同条款
- (5) 投标文件格式

8、招标文件的澄清、修改

8.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、招标公告书的组成部分。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

第三章 投标文件的编制

9、特别说明

9.1 投标语言

供应商提交的投标文件以及供应商与采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文。供应商提供的支持文件和印刷的文献可以用外国语言，但相应内容应当附有简体中文翻译内容，在解释时以简体中文翻译本为准。

9.2 计量

在投标文件中以及所有供应商与采购人或者采购代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都应当使用国家法定计量单位；如没有国家法定计量单位的，可以使用行业、习惯或通用的计量单位。

9.3 投标文件的真实性

供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，且使其投标对招标文件做出实质性响应；否则，其投标按无效投标处理，并承担相应的法律责任。

10、投标文件的组成

10.1 投标文件应包括下列部分：

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表
- (3) 报价明细表
- (4) 技术规格偏差表
- (5) 法定代表人身份证明
- (6) 授权委托书
- (7) 技术部分
- (8) 综合部分
- (9) 济源产城融合示范区政府采购供应商信用承诺函
- (10) 中小企业声明函
- (11) 供应商承诺函
- (12) 政府采购供应商质量保证承诺函
- (13) 投标（保证金）承诺函
- (14) 工程领域投标承诺
- (15) 其他

供应商应将投标文件装订成册。

11、投标报价

11.1 供应商应按招标文件所附“开标一览表”的要求填写相应内容。

11.2 供应商按上述条款要求填写的投标报价仅限于本次投标。

11.3 供应商必须对招标范围内的全部货物及服务进行投标报价，只就其中部分货物及服务进行投标报价的，按无效投标处理。

11.4 供应商的投标报价包含①货物及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、技术培训、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用；②备品备件、专用工具、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等；③运送到采购单位指定地点的运杂费、装卸费等及与采购项目相关验收的、必须的款项及费用。

11.5 供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书

面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

为实现物有所值的采购目标，保证本项目产品质量、能诚信履约，按照政府采购法及其相关规定，按照《国务院办公厅关于西安地铁“问题电缆”事件调查处理情况及其教训的通报》国办发〔2017〕56号的要求，兼顾采购成本、使用成本、履约风险、后期维护成本的有机统一和项目生命周期总支付成本最低，如采购人认为供应商投标报价、产品质量性能可能不满足采购需求的，评标委员会应当要求该供应商在规定的时间内提供成本构成等书面说明，并提交相关证明材料予以证实；否则，按无效投标处理。

相关证明材料如下，包含但不限于以下内容：

（1）供应商自身出具的产品详细价格构成说明函（包括研发成本、管理费用、人员成本构成、税收等所有成本和利润）；

（2）全部产品生产厂家的详细价格构成说明函（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润）；

（3）提供至少 2 个类似业绩的费用成本组成明细；

（4）所有产品生产厂家的供货保证书及全部产品厂家的联系人和固定联系电话以供确认。

11.7 若供应商投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第 87 号第五十一条第二款“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.8 开标后，投标报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变；任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝，按无效投标处理。

12、投报货物的要求

12.1 供应商在编制投标文件时，必须对招标文件中货物的技术要求、“技术规格偏离表”逐项、逐条如实明确填写。

12.2 供应商应对招标文件中货物的技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件中货物有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

12.3 供应商所投的设备及其所有配件均应为最近的、全新的、未使用过的技术成熟稳定的合格产品。否则，应承担对其不利的法律责任及后果。

12.4 供应商认为应对其投标货物的性能特点、优越性等有必要进行补充说明的内容。

12.5 供应商应按招标文件要求，在投标文件中对其投报的货物及服务提供的时间、地点等作出实质性响应。

13、现场服务

中标供应商应将项目货物设备运到采购人指定地点，在安装调试阶段应派有经验的技术人员到现场负责安装和调试，并向采购人操作人员提供现场技术培训，并免费向采购人提供全套运行、维护、保养手册等技术资料。

14、投标保证金：不再收取，但应提交投标（保证金）承诺函，具体要求详见投标（保证金）承诺函，供应商没有提交投标（保证金）承诺函或改变投标（保证金）承诺函事项、内容的均按无效投标处理。

15、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

15.1 未按照招标文件的规定提交投标（保证金）承诺函的；

15.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

15.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

15.4 报价超过招标文件中规定的预算金额；

15.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.6 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

16、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

16.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

16.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.5 不同投标人的投标文件相互混装；

16.6 不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

16.7 不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

16.8 不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；

16.9 不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

16.10 不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

16.11 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

16.12 不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

16.13 其它涉嫌串通的情形。

17、投标有效期

17.1 投标文件从投标截止之日起计算，投标有效期为 90 日历天。

17.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可征求供应商同意延长投标有效期，这种要求和答复均应以书面形式提交。如双方当事人未采用书面形式但各方有明确表示和接收对方要求并履行相应义务的，视为双方同意延长投标有效期。

17.2.1 同意延长投标有效期的供应商投标（保证金）承诺函的有效期也应相应延长，且不需要也不允许修改其已递交的投标文件。

17.2.2 供应商可以拒绝采购人或采购代理机构延长投标有效期的要求，其投标（保证金）承诺函相应撤销。

17.2.3 供应商在投标文件中确定了投标有效期的，在开标之后不得撤销投标文件。投标人坚持撤销的，不影响评审活动和后续采购活动的进行。

18、投标文件的编制要求

18.1 投标文件份数要求

18.1.1 加密的电子投标文件壹份（*jytf 格式，在济源市电子招投标交易平台指定位置上传）；

18.1.2 非加密的电子投标文件壹份（*njytf 格式）。（该项要求内容由供应商自备即可，如开标需要但供应商不能提供导致响应失败的责任由供应商自行承担。）

18.2 本项目采用电子开评标，请各供应商提前办理 CA 证书，提前学习电子投标文件制作，投标文件制作工具请到全国公共资源交易平台（河南省•济源市）网站“公共服务→下载专区”栏目下载。

18.3 投标人应按照本招标文件中要求的投标文件格式的要求制作投标文件。如有漏项或评标委员会、采购人认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

18.4 电子响应投标文件应使用 CA 数字证书认证并加密，具体详见中心网站《交易乙方（投标单位）操作手册》。否则，被视为无效投标文件，其投标文件将被电子交易系统拒绝。

18.5 电子投标文件中的图片等资料应清晰可辨，否则因无法辨认所导致的一切后果由投标人自行承担。

18.6 投标文件制作、加密、解密必须使用同一把单位 CA，不按规定操作造成的后果由供应商自己承担。

18.7 供应商法定代表人、委托代理人应按招标文件中所附的投标文件的格式签字盖章。

注：根据采购人项目实施需求，需要中标供应商提供纸质投标文件的，中标供应商应按采购人要求提供纸质投标文件，纸质投标文件应与其中标电子投标文件内容一致；否则，应承担相应法律责任。

第四章 投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 加密的电子投标文件（*jytf 格式，在会员系统指定位置上传）。

19.2 本项目采用“远程不见面”交易模式，供应商可自行选择采用电子营业执照或 CA 数字证书或标证通方式递交投标文件参与采购活动。

19.3 相关软件下载及操作手册

19.3.1 电子标操作手册请到全国公共资源交易平台（河南省•济源市）网站→下载中心→招标代理投标单位操作手册→交易乙方（投标单位）操作手册。

19.3.2 投标文件制作工具请到全国公共资源交易平台（河南省.济源市）网站→下载中心→电子标相关软件下载。

19.3.3 标证通及 CA 数字证书办理方式及价格详见：<http://www.jyggjy.cn/zytz/20230601/e84f0824-4cc1-4f7c-b2f3-1b247f8e3142.html>。

19.3.4 电子营业执照办理流程及操作手册请到全国公共资源交易平台（河南省•济源市）网站→下载中心→下载《电子营业执照—电子投标支撑服务相关功能使用手册》。

19.4 技术支持联系方式如下：

19.4.1 标证通及 CA 数字证书技术支持请联系：4009980000；

19.4.2 电子营业执照技术支持联系：

（1）电子营业执照下载和扫码认证请联系：17269580661；

（2）印章制作和下载客服：17269580657；

（3）标书加密、标书解密和签章：15921122887。

19.5 提醒：为防止网络拥堵等不可控因素影响响应（投标）文件的上传，各供应商尽量提前一至两天上传投标文件。

第五章 开标和评标

20、开标

20.1 采购人将按招标文件规定的时间组织在线公开开标。

20.2 本项目采用“远程不见面”开标方式。供应商无需到济源市公共资源交易中心现场参加开标会议；“远程不见面”开标方式的操作规程及要求详见《全国公共资源交易平台（河南省•济源市）》发布的《交易乙方（投标单位）操作手册》文件及其他相关通知公告。供应商应严格按照相关操作规程及要求参加远程开标会议，否则后果自负。远程开标时，供应商必须使用本单位制作本项目投标文件所用的 CA 数字证书或标证通或电子营业执照方式对加密投标文件进行解密。

20.3 开标当天，投标人应在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等工作。远程开标期间，投标人须在规定时间内完成其投标文件的解密工作；若因投标人自身原因导致其投标文件未在规定时间内解密成功的，其投标文件按无效投标处理，不再对其投标文件进行开标。

20.4 开标时，采购人将通过网上开标系统按照投标人上传加密电子投标文件的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标报价等开标记录表中其它内容。

21、开标异议

投标人如有异议，须按系统要求在规定时间内通过系统提出，否则视为该投标人认可开标过程及开标记录，不得事后提出任何异议。

22、资格审查

22.1 资格审查时间：开标结束后

22.2 资格审查地点：同评标地点

22.3 资格审查小组构成：由采购人组成。

22.4 资格审查内容详见资格审查表

注：1) 供应商在投标时，按照本招标文件规定提供政府采购供应商信用承诺函的，无需再提交其符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关证明材料，但采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

2) 不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）曾作出采购虚假承诺；

（四）其他法律、行政法规、行政规章或者各级政策文件规定的不适用信用承诺的情形。

22.5 资格审查方法：合格制

23、资格审查表

资格审查表		
审查因素	审查标准	审查结果
《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	政府采购供应商信用承诺函	
特定资格要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。	
审查结果：		
以上审查因素任何一项不符合，该供应商资格审查结果将为不合格。		

24、编制资格审查报告，合格投标人不足3家的，不得评标。

25、采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

25.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关主管部门报告；

- 25.2 在评审活动开始前宣布评审工作纪律,并书面记载评审工作纪律执行情况;
- 25.3 公布投标人名单,告知评审专家应当回避的情形;
- 25.4 组织评标委员会推选评标组长,采购人代表不得担任组长;
- 25.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施,保证评标活动不受外界干扰;
- 25.6 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;
- 25.7 维护评标秩序,监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审,及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
- 25.8 核对评标结果,有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第 87 号第六十四条规定情形的,要求评标委员会复核或者书面说明理由,评标委员会拒绝的,应予记录并向本级相关主管部门报告;
- 25.9 评审工作完成后,按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费,不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;
- 25.10 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求,说明内容不得含有歧视性、倾向性意见,不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料,并随采购文件一并存档。

26、评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

- 26.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;
- 26.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;
- 26.3 对投标文件进行比较和评价;
- 26.4 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;
- 26.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.6 评标委员会及其成员不得有下列行为:

- (1) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人;
- (2) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明,财政部令第 87 号第五十一条规定的情形除外;
- (3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见;
- (4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分;
- (5) 在评标过程中擅离职守,影响评标程序正常进行的;
- (6) 记录、复制或者带走任何评标资料;
- (7) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

27、评标组织

27.1 评标委员会：是指按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

27.2 评标委员会由采购人代表和评审专家共 7 人组成，其中：采购人代表 2 人，评审专家 5 人。由采购人或者采购代理机构在开标前从财政部门设立的采购评审专家库中随机抽取。

27.3 采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部第 87 号令第四十八条第二款“对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。”规定的情形除外。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评标。

27.4 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

27.5 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28、对投标文件的审查和确定

28.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

28.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.3 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格

的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。对供应商的投标文件作出有利判断响应性的，应仅基于投标文件本身而不靠外部证据；否则对供应商投标文件作出不利响应性的，可以基于投标文件以外的外部证据。

29、相同品牌投标人家数的计算

本包段的核心产品为救援舟艇组合（橡皮舟），通过资格审查、符合性审查的不同投标人提供相同品牌产品参加本项目的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件第二部分供应商须知中第六章授予合同第 35.1 条）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30、评标原则

30.1 客观、公正、审慎；

30.2 严格保密；

30.3 独立评审，并对评审意见承担个人责任；

30.4 严格遵守评标方法；

31、执行国家采购政策：

31.1 非专门面向中小企业的项目，为贯彻落实财库〔2020〕46 号《政府采购促进中小企业发展管理办法》，鼓励中小企业参与（中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。

31.2 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

31.3 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

31.4 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185 号）、财政部、国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调

整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2020〕9号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2020〕18号）、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2020〕19号），本项目采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

31.5 其他政府采购政策功能规定。

32、评标方法：综合评分法

32.1 符合性审查表

评审因素	评审标准	审查结果
投标文件签署、盖章	按照招标文件规定要求签署、盖章	
投标报价	不超过采购预算价	
交货期	符合招标文件规定	
质保期	符合招标文件规定	
投标有效期	符合招标文件规定	
联合体投标	不存在联合体投标	
其他	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的	
审查结果		
以上审查因素任何一项不符合，该供应商符合性审查结果将为不合格，其不再继续参与评审。		

33、评分标准（满分 100 分）

评审因素	评审内容	评分标准	分值
报价部分 (30 分)	投标报价	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{价格分} = (\text{评标基准价} \div \text{评标价}) \times 30$ a、评标委员会根据政府采购法相关规定，对有效投标、符合价格折扣条件的供应商，按照价格调整因素及比例进行报价调整，以调整后的价格作为供应商的评标价。 b、供应商投报产品均出自小型或微型企业(监狱企业视同小型微型企业)或残疾人福利性单位的，给予最后报价 12%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 $\text{评标价} = \text{供应商报价} \times (1 - \text{价格折扣幅度})$ 注：价格分计算保留小数点后二位。	30 分
技术部分 (55 分)	技术参数及响应	评审小组将对供应商所投产品的参数是否偏离做出评价，技术参数全部满足招标文件要求的得满分 25 分；加★项每有一项参数负偏离招标文件要求（含缺漏项）的扣 1 分，未加★项每有一项参数负偏离招标文件要求（含缺漏项）的扣 0.5 分，扣完为止。 注：加▲项为实质性响应参数，若负偏离招标文件要求，则做无效投标处理。 加★项需提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告。 所投产品技术参数以厂家出具的产品参数证明材料（检测报告或专利或官方彩页或官方网页参数截图复印件、产品说明书、技术白皮书等）为准计分。	25 分
	对产品的先进性、实用性、耐用性、安全性进行综合评价	根据供应商提供的所投产品的证明材料（检测报告或专利或官方彩页或官方网页参数截图复印件、产品说明书、技术白皮书等），对产品的先进性、实用性、耐用性、安全性进行综合评价： 先进性： 1、在相关行业领域档次较高，对产品先进性描述详细、真实、准确，相关资料能充分体现产品先进性的特点得 5 分； 2、在相关行业领域档次中上，对产品先进性描述较为详细、真实、准确，相关资料能体现产品先进性的特点得 3 分；	20 分

		3、在相关行业领域档次一般，对产品先进性描述一般，相关资料能体现产品先进性的特点得 1 分； 4、不响应不得分。	
		实用性： 1、产品实用性的响应程度高的，对产品实用性描述最为详细、真实、准确，相关资料能充分体现产品实用性的特点得 5 分； 2、产品实用性的响应程度较高的，对产品实用性描述较为详细、真实、准确，相关资料能体现产品实用性的特点得 3 分； 3、产品实用性的响应程度一般的，对产品实用性描述基本真实、准确，相关资料能体现产品实用性的特点得 1 分； 4、不响应不得分。	
		耐用性： 1、产品耐用性的响应程度高的，对产品耐用性描述最为详细、真实、准确，相关资料能充分体现产品耐用性的特点得 5 分； 2、产品耐用性的响应程度较高的，对产品耐用性描述较为详细、真实、准确，相关资料能体现产品耐用性的特点得 3 分； 3、产品耐用性的响应程度一般的，对产品耐用性描述基本真实、准确，相关资料能体现产品耐用性的特点得 1 分； 4、不响应不得分。	
		安全性： 1、产品安全性的响应程度高的，对产品安全性描述最为详细、真实、准确，相关资料能充分体现产品安全性的特点得 5 分； 2、产品安全性的响应程度较高的，对产品安全性描述较为详细、真实、准确，相关资料能体现产品安全性的特点得 3 分； 3、产品安全性的响应程度一般的，对产品安全性描述基本真实、准确，相关资料能体现产品安全性的特点得 1 分； 4、不响应不得分。	
	供货方案	1、供应商提供的供货方案内容完整齐全；有一套系统的运输装卸、安装调试、检验验收流程，方案科学可行、专业规范；组织协调方案表述清晰、可行有效、逻辑性强；质量控制措施科学详尽、具体得当，得 5 分； 2、供应商提供的供货方案良好；有运输装卸、安装调试、检验验收方案及组织协调方案，且方案可行；质量控制措施具体，得 4 分； 3、供应商提供的供货方案一般，有运输装卸、安装调试、检验	5 分

		验收方案及组织协调方案；有相应的质量控制措施；得 2 分； 4、供应商提供的供货方案较差，运输装卸、安装调试、检验验收方案及组织协调方案简单或缺项；得 1 分； 5、供应商未提供供货方案，不得分。	
	技术培训方案	1、供应商提供的技术培训方案培训内容(至少包括设备操作及日常维护内容)全面高效；培训方式全面灵活高效、为用户考虑周到；培训计划科学可行、合理高效，培训团队人员配备齐全、分工明确、有明确的岗位职责描述；培训效果良好，能够确保使用人员熟练操作、维护及管理产品设备；得 5 分； 2、供应商提供的技术培训方案内容全面；培训方式灵活；培训计划合理；培训团队人员配备分工明确；培训效果良好，使用人员能够熟练操作产品设备；得 4 分； 3、供应商提供的技术培训方案中，有培训内容描述；培训方式单一；培训计划安排可行；培训团队人员配备简单；培训效果评估基本能满足要求；得 2 分； 4、供应商提供的技术培训方案缺项或合理性不强的，得 1 分； 5、供应商未提供技术培训方案，不得分。	5 分
综合部分 (15 分)	业绩	2021 年 01 月 01 日以来，供应商提供类似项目业绩的或所投核心产品的制造商提供核心产品类似业绩的，每提供一份得 2 分，最高得 4 分。 注：以上项目业绩，需在投标文件中提供中标公告、中标通知书、合同、发票复印件并加盖公章；否则不得分。（以合同签订时间为准）	4 分
	节能环保产品	1、所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非强制节能产品的，得 0.5 分。 投标人须在投标文件中附该产品在节能产品政府采购品目清单所在页的扫描件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》扫描件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 2、所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品的，得 0.5 分。 投标人须在投标文件中附该产品在环境标志产品政府采购品目清单所在页的扫描件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》扫描件，否则评标委员会有	1 分

		权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（ http://www.mof.gov.cn ）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅。	
	售后服务体系	1、免费保修期限及售后服务承诺书： 在满足质保期的基础上每增加1年加1分，最多加1分。	1分
		2、售后服务方案：供应商提供完善的售后服务方案（包括售后人员安排方案、服务计划方案、服务内容阐述、按时履约的保障措 施、响应时间及故障排除时间安排、备品备件保障供应、巡检服务等）内容充分、明确，可行性极强，得5分；内容充分、明确，可行性较强，得3分；内容基本完整，可行性一般，得2分；内容不完整，可行性较差，得1分；未提供不得分。	5分
		3、应急维修保障措施（内容包括但不限于应急维修程序、应急维修预案、应急维修人员配备等）内容充分、明确，可行性极强，得4分；内容充分、明确，可行性较强，得3分；内容基本完整，可行性一般，得2分；内容不完整，可行性较差，得1分；未提供不得分。	4分

34、保密及其它注意事项

34.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

34.2 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

34.3 为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

34.4 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

34.5 采购人、采购代理机构不退还未中标的投标资料。

34.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第六章 授予合同

35. 定标方式

35.1 依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，评标委员会将向采购人提交评标报告，并按评标总得分高低按顺序向采购人推荐 3 名以上中标候选人并标明排序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分与投标报价均相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分、投标报价与量化指标评审得分均相同的，按技术服务优劣排列；以上全部相同的，通过随机抽取产生）。

35.2 评审结果的修改

35.2.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

35.2.1.1 分值汇总计算错误的；

35.2.1.2 分项评分超出评分标准范围的；

35.2.1.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

35.2.1.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

35.2.2 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告相关主管部门。

35.2.3 投标人对 35.2.1 情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告相关主管部门。

35.3 在招标采购中，有政府采购法第三十六条第一款第（二）至第（四）项规定情形之一的，应当予以废标，并将废标理由通知所有投标供应商。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得相关主管部门的批准。

36、中标公告

36.1 采购代理机构应当在评标结束后 1 个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起 1 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

36.3 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确

定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

36.4 采购人、采购代理机构应当在确定中标供应商后 1 个工作日内，在与招标公告一致的媒体公告中标结果，公告期限为 1 个工作日，招标文件应当随中标结果同时公告。

37、中标通知

37.1 确定中标供应商后，在发布中标结果公告的同时，采购人、采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书。中标供应商应在接到通知后 1 个工作日内领取中标通知书，逾期不领取中标通知书的将视为放弃中标项目，按《政府采购货物与服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第七十条规定处理，并根据其提交投标（保证金）承诺函追究其相应责任。

37.2 对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

37.3 中标通知书是合同的组成部分。

38、供应商信用记录的查询使用：

若在中标结果公告后，政府采购合同签订前中标供应商有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定的，采购人或采购代理机构将报相关主管部门批准后，取消中标供应商的中标资格，该供应商还应当承担相应的法律责任；采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

工程招标投标领域串通投标处理处罚信息共享和互认，2021 年 06 月 01 日以来，工程领域招标投标行政主管部门对供应商串通投标的处理处罚结果，在本项目政府采购活动中可以直接采信。

39、签订合同

39.1 采购人和中标供应商应当自中标通知书发出之日起 1 个工作日内，根据招标文件和中标供应商的投标文件等订立书面合同。中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，并按供应商投标（保证金）承诺函事项及其违背承诺的责任追究措施进行追究。

39.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同给中标供应商造成损失的，应当赔偿损失。

39.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

40、合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起 1 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。政府采购项目的采购合同自签订之日起 1 个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

41、质疑的提出及答复

41.1. 招标文件的质疑及答复

41.1.1 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑的，应当以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出。采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

41.1.2 对采购文件提出的质疑，采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

41.2 采购过程、中标结果的质疑及答复

41.2.1 参与本项目采购活动相应采购程序环节的供应商，认为采购过程或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出针对该采购程序环节的质疑。

41.2.2 采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

41.3 提出质疑的供应商符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第 94 号的相关规定（如对招标文件提出质疑的，还须提供其在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）下载招标文件成功的网页截图），方可提出质疑；否则，应承担对其不利的后果。

41.4 接收质疑函的信息：

接收人：济源市正旭工程管理咨询有限公司

联系人：郭倩倩

联系电话：15517796771

通讯地址：济源市愚公路与科研路交叉口电子商务产业园 4 楼 401 室

42、本招标文件最终解释权归采购人。

第三部分 招标项目采购需求

一、采购需求

序号	名称	技术参数及功能要求	单位	数量
1	水面移动救生担架	1、产品主体 1) 产品尺寸: 长度$\leq 1850\text{mm}$, 宽度$\leq 760\text{mm}$, 高度$\leq 300\text{mm}$; 2) 整机重量 (含电机) $\leq 30\text{kg}$; ▲3) 控制距离$\geq 1\text{km}$; 4) 最大载荷: $\geq 150\text{kg}$; 5) 最大拉力$\geq 400\text{N}$; ★6) 本体材料: 采用抗腐蚀和抗紫外线、耐候性优良的阻燃型复合材料; 机身可折叠方便运输及快速展开, 产品具有在水面或陆地折叠和打开的功能, 展开时间≤ 15 秒; ▲7) 航速: $\geq 7\text{m/s}$; 8) 负载 $60\text{kg} \geq 4\text{m/s}$; 9) 续航能力: 空载$\geq 80\text{min}$, 负载$\geq 60\text{min}$; 10) 支持单北斗定位模式; 11) 返航精度: ≤ 0.5 米; 12) 抗风等级: ≥ 3 级; 13) 防水等级: $\geq \text{IPX8}$; 14) 环境适应性: 满足$-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$工作温度; 15) 抗跌落性: 沿垂直方向从 2m 高处跌落至水中后可正常工作; 16) 救生担架具有声光报警指示灯, 侧面固定抓手≥ 9 个; 具有 3 条横向绑带和快速搭扣并可搭配头颈固定辅助装置; 17) 具有加热功能, 加热温度不低于 40°C; 18) 具有一键返航、航点规划、区域航迹规划、定速巡航、自主返航、失联返航、低电量返航等功能; 2、手持遥控器 1) 遥控器屏幕可显示主体电量、遥控器电量、速度、航向、位置、距离、卫星搜星数量、担架的横滚角、俯仰角信息;	台/套	1

		能够设置自动航线、并可调节航行速度； 2) 可在操控软件上进行产品定点悬停功能（位置保持功能）开启、关闭； 3) 内置无线通讯模块及电池； 4) 续航时间：不小于 6h； 5) 可在操控软件上进行差分信息设置。 3、人员安全防护装置 1) 主尺度：（长*宽*高）≤100*60*30mm，重量：≤200g，支持北斗三号区域短报文通信； 2) 至少具备 6 个以上功能指示灯； 3) 至少有 2 个点位以上的分离式遇水报警传感器探头，不复用充电口，避免误报警； 4) 充电接口：Type-C。		
2	专业救援船艇（激流救生筏）	1. 总长≥390cm，总宽≥180cm，舷直径≥45cm。 ▲2. 气囊数≥4 个，承载重量≥600kg。 3. 承载人数：≥6 人，M 型艇底，防撞条以下全部进行耐磨装甲防护处理，适配动力≥30ps。 4. 艇身材质：采用加强 PVC 夹网材质，厚度≥0.9mm，耐老化，耐腐蚀，艇体工艺为热熔合技术。 ★5. 船体结构：底板为一体式三气室拉丝底板，底部设有 2 处稳定浮筒，充气后，救援艇底部呈现 M 型，艇身设计 2 处无障碍救援通道，船体为单体，可折叠，船外机固定板配有加强防滑装置，艇身贴有反光标识和特征标志。2 冲程短轴舷外机，配备螺旋桨护罩、舷外机移动支架。 6. 底部小浮筒两端为坡面形式，底部小浮筒两侧前端间距≥底部小浮筒后端间距。 ★7. 气密性：额定压力为 0.025Mpa，空载状态下浮筒静置≥60min 后剩余压力为 0.025Mpa；额定压力为 0.035Mpa，空载状态下充气底板静置≥60min 后剩余压力为 0.035Mpa； ★8. 耐压性：满载状态时，船艇各气囊加压至 1.15 倍额定压力后静置 30min，无异样。 9. 基本参数：安全阀门 1 个，抬船把手 8 个，操舟者安全把手≥2 个，辅助 D 型环数量≥10 个，船首拖拽装置数量≥1 套，艉板高度≥395mm。翻舟自救辅助绳包≥1 个。 ★10. 安全及性能要求：静态稳性满载 10 人当所有人移至船体一舷时，倾斜角度≤15°，空载状态，排出 500L 水所用的	台/套	2

		时间≤110s。配 30ps 船外机，空载最大航速≥40km/h, 载重 460kg 时最大航速≥32km/h。 11. 回转直径：载重 75kg，航速 16km/h 时，左转≤5.0m，右转≤4.5m。 12. 展开时间≤17s，充气时间：采用额定压力 30Mpa 气瓶，充气时间≤140s，放气时间：采用抽气流量为 35L/min 的抽气泵抽气，放气时间≤98s。 13. 艇身材质：经向拉伸强度≥82.0KN/m、纬向拉伸强度≥65KN/m，经向梯形撕裂强度≥460N，粘着强度≥6.5KN/m。 14. 水密性试验保持 1 小时艇身无泄漏，船头挡水片设计置 1 处，快速排水口 2 处，多功能不锈钢双向牵引环 2 处，缆绳不锈钢固定环，油箱、油管稳定扣。 ★15. 安全性：依据 GB/T26572-2011、GB8410-2006 对四种限用物质铅、镉、汞、六价铬及邻苯二甲酸酯均未检出。 16. 为防止橡皮艇污染水体，依据 GB6675.4-2014 对下列八大重金属材质：可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒，均未检出。 ★17. 耐磨性：依据 GB/T19089-2012、GB/T19089-2012 检测，在 12kPa 压力下，PVC 材料的耐磨性≥1000 次摩擦后无变化，抗刺穿性≥165N。 18. 艇身配置不少于：底部稳定小浮筒 1 对，艇身无障碍救援通辅助通道 2 处，艇身配有 3 段条形挡水片，每个条形挡水片上有安装口并配有绳索，方便救援人员及被救者抓握，艇身安装 3M 防水反光条 8 处，翻船自救辅助绳包 2 处，工具包一个，艇艏安装挡水片 1 处，艉板安装快速双排水孔 2 处，艇身安装多功能双向不锈钢牵引环，艇身安装缆绳不锈钢固定环，艇身安装油箱、油管稳定扣，软质抬船把手 8 个。铝合金划桨 2 支，高压充气泵 1 个，船包 1 个，维修工具 1 套。另配备不少于两套的油箱、油管和油壶。 19. 需提供中国船级社船用产品证书复印件。		
3	自携式潜水装备	1、全面罩：自带低压警报系统，此全面罩在救援中自动启动呼吸气体低压声光警报。单片镜，聚碳酸酯材质，可见光透过率不低于 92%，面镜内部表面都涂有树脂硅。平衡调节集成调节器，二级头可快速拆装，方便快速维修和更换。PU 调节器保护罩硅胶导流板，以吸收强烈水流冲击，避免水下二级调节器的不断漏气现象。口鼻袋腔室，单向空气循环系统，防止潜水员二氧化碳呼吸沉积，杜绝面镜视窗起雾。3D 耳压平衡调节系统：上/下，宽/窄，近/远。配备水面呼吸阀，六点式头带固定。扩展器延展边框，预留水下通讯组件端口，可与原厂品牌的水下通讯系统配件使用。配有感应式头灯，USD 充电，内嵌与全面罩镜片内部，水下可外部感应开关。	台/套	2

		2、水下对讲机：可折叠双耳机设计，双频段通讯，将水下通讯潜水员分组。具备 DAT 一免提通讯模式，带有搜救信号激活技术。最大通讯范围≥ 200 米，视水域水质情况而定。工作深度≥ 50 米。USB 充电，续航时间≥ 24 小时。 3、水面基站：双频道通讯，基站主体材质为 ABS 高强度抗击塑料，重量≤ 2.5 公斤，最大通讯范围≥ 200 米，使用 6V DC 铅电池，续航时间不小于 48 小时，内置低电量警告设置。也可使用 12V 直流电源供电，原装配有电源充电器。 4、干式潜水服：高度耐用的三层 Cordura 材料制成。人体工程学设计，内层采用 PU 贴胶工艺，解决干式潜水服漏水问题。全身反光印刷警示条，提高潜水救援的安全警示性。前开拉链允许使用者在没有帮助的情况下穿上潜水服。干式拉链上防护盖板、集成式调整吊带、裆部带子。膝盖聚氨酯补强层加固。两侧技术口袋，集成 D 形环和弹力环。翻盖设计小口袋，拉链封口，方便置物。袖口和领快速更换，360 度旋转充气阀位于胸前，侧向按压充气。通过 EN 14255-2:2017 干式潜水服 标准认证。通过 GB26123—2010 5.1.1 个人潜水装具及 GB26123—2010 5.1.7 干式潜水服 标准认证。配套容量$\geq 90L$ 的防水面料干衣包，包含干衣护理包、干衣充气管、干衣护理包及户外更衣垫。 5、湿式潜水服：采用氯丁橡胶材质，厚度$\geq 3mm$，四针六线盲缝，后开式拉链，后背固定拉链的魔术贴设计，配有$\geq 35CM$ 的长拉链带，袖口及脚腕有穿脱拉链，配有潜水电脑固定带，膝盖、手肘及臀部位置增加防刮伤加厚面料处理，腋下及后腰位置，使用弹性布。 6、浮力调节背心：≥ 6 个金属 D 型环，≥ 3 个快泄排气阀，1050D 考杜拉面料，后背气瓶绑带设计有 TRIM 配重袋，整合式配重系统，DLS 肩部双插扣，全部金属部件通过 72 小时测试盐雾测试，耐海水锈蚀。 7、潜水员自用潜水气瓶：容积$\geq 12L$，潜水专用气瓶，含瓶头阀，含底座；瓶体材料：6061 铝制气瓶；重量$\leq 15KG$；工作压力$\geq 20MPa$ 水压测试压力$\geq 30MPa$；每只气瓶带独立的出厂合格证；气瓶有中国特种设备制造许可证； 8、被救者呼吸系统：铝合金材质，工作压力$\geq 200BAR$，瓶口螺纹 3/4” -14 NPSM。水容积$\geq 0.9L$。快插式充气接口，转动式供气开关，LP 低压端口设有万向接头 1 个，可 360 度转动，配备迷你压力单表。 9、调节器：活塞式一级，旋转塔台设计，≥ 2 个高压端口、≥ 5 个中压端口，供气流量$\geq 3500 L/MIN$；二级为 ABS 工程塑料制造，RK2 暗黑阳极氧化铝盖环，呼吸阻抗与流量双调节旋钮，楔形分散导流技术（WDI 技术）可有效避免二级调节器在强流中不断漏气。配备备用二级呼吸器。 10、多功能仪表：压力表、深度计及指北针一体式，压力表最大量程$\geq 450bar$，深度计最大量程≥ 80 米。表壳为醒目救援橙色，便于低能见度情况下辨识。		
--	--	--	--	--

	11、潜水手电：优质航空铝材，经加硬阳极氧化处理；三档模式：高亮-低亮-爆闪-关闭，最高输出$\geq 12501\text{m}$；高亮续航≥ 4小时，低亮续航≥ 8小时，尺寸：150mm（长度）x26mmx36mm（灯头外径）；重量$\leq 200\text{g}$；外压式顶针按钮开关，带有电量指示，防水深度不低于100m；专用21700电池，Type C直连充电。通过SGS标准盐雾48小时试验检测。 12、多功能潜水刀：不锈钢420SS潜水刀，正面开刃，刀背锯齿，刀体带刻度，具备切割、锯、测量等功能；配有2根硅胶绑带，刃长$\geq 11\text{cm}$，刃厚$\geq 3\text{mm}$，展开长度$\geq 22\text{cm}$；通过国家级实验室GJB150.11A-2009军用装备潜水刀96小时盐雾试验检测。 13、潜水手套：超强弹力材料，厚度$\geq 3\text{mm}$，三层复合氯丁橡胶材质，腕部采用加强弹性松紧带及双面粘合魔术扣带，手掌和手指处采用大面积防弹耐磨材料凯夫拉KEVLAR。 14、潜水鞋：双衬里SCR氯丁橡胶材料材质，厚度$\geq 5\text{mm}$，前部为PU耐磨涂层，脚跟部鳍带缺口设计，固定蛙鞋带，后跟加固，半刚性处理的橡胶鞋底，10MM厚度防滑硫化鞋底，通过EN ISO 20344:2011国际、国家S级防滑标准检测。通过BS EN ISO 20345:2004《个人防护设备-安全鞋》撕裂强度、抗折性、透气速干性、耐磨性四项防护性能测试。 15、潜水脚蹼：橡胶材质，卡扣式，喷射式设计，≥ 3个导流槽，≥ 6个喷射孔，蹼面设计有2个鳍片，稳定性好，推进力强。 16、潜水配重系统：由配重腰带和铅块组成，腰带为不锈钢扣，长度≥ 1.4米，铅块为环保包塑，每块重量2kg，每套≥ 8块。 17、潜水装备箱：1680双股涤纶牛津布，巨齿型#10防腐蚀塑钢拉链。内容积$\geq 150\text{L}$，可容纳包含装上气瓶阀在内的12L气瓶后整套潜水装具（干式/湿式），方便出救援任务时快速储运。强化的铝合金拉杆可以完全收入箱体，附带可隐藏背带，可拖可提可背负。底部三排的防滑耐磨大滚轮，加强承重和运输性能。前面有2个带拉链的风箱袋，干湿分离设计，侧面有2个网眼袋设计存放蛙鞋的袋子，上面有一个放有地址标签的小袋。尺寸：长度$\geq 85\text{cm}$，宽度$\geq 47\text{cm}$，厚度$\geq 40\text{cm}$。 18、燃油空气填充泵：带潜水气体深度警告监测系统，填充速度≥ 100升/分钟，驱动方式：汽油机，工作压力：150-350bar可选。 19、电动空气填充泵：带潜水气体深度警告监测系统，填充速度≥ 300升/分钟，驱动方式：三相电机，220v，功率$\geq 5\text{kw}$，工作压力：150-350bar可选。 20、配备潜水手表：不少于三种潜水模式及导航功能，日记存储不少于1000+。充电电池支持快速充电，一小时充电量不		
--	--	--	--

		小于 85%，电池续航时间（潜水模式） $\geq 40\text{h}$ ，电池续航时间（待机状态） ≥ 12 天。温度显示区间： 0°C 至 40°C ，工作温度区间： -5°C 至 40°C 。		
4	水域救援工具组	1、高效率万向单滑轮 高效率万向单滑轮,即使固定在锚点上也可打开,滑轮最多可连接三个主锁,并可使用绳索、挽索,适用绳索直径: 7-13 mm,滑轮直径: 35-40mm; 最大工作负荷: $\geq 8\text{KN}$; 断裂负荷$\geq 36\text{KN}$; 重量$\geq 300\text{g}$。 2、漂浮救生绳 材质为超高强度纤维,具有夜间自发光和反光功能,可漂浮在水面上,直径$\geq 9\text{mm}$,长度$\geq 50\text{m}$,断裂强度$\geq 35\text{KN}$,漂浮救生绳 2 根。 3、护轮 可正反使用,多个连接孔可用不同方式连接,允许多模块连接,重量$\geq 1300\text{g}$。 4、静力绳 直径$\geq 10.5\text{mm}$,长度$\geq 50\text{m}$; 每米重量$\leq 85\text{g}$; 8 字结的强度$\geq 19\text{KN}$; 带缝制端头的强度$\geq 22\text{KN}$; 冲击力(系数 0,3) $\geq 5.2\text{KN}$; 冲坠次数≥ 12; 线轴数≥ 32。 5、绳包 采用非 PVC 材料制造,带有衬垫的后背、腰带和肩带,适合长距离背负; 配有置放识别卡片的口袋。腰带、肩带和背部均有衬垫。 6、护绳套 可保护固定绳索,易于安装,可长期频繁使用。 7、钢缆锚点 钢丝绳锚点,采用毫米镀锌钢,耐切割和磨损,配有两个不同尺寸的终端; 直径$\leq 6.5\text{mm}$,长度$\leq 100\text{cm}$,断裂负荷$\geq 23\text{KN}$,重量$\geq 320\text{g}$。 8、攀爬钩 铝制带自动锁定的定向连接扣,人体工程学手柄设计,具有门控连接点,可连接到不同类型的挂绳,可随时更换连接绳或挽索,重量$\leq 500\text{g}$,开口尺寸$\geq 60\text{mm}$,纵向拉力$\geq 33\text{KN}$。	台/套	5

		9、安全钩 轻型 D 型锁扣椭圆外形，7075 铝合金材质，三段自动扣，为频繁操作而设计，开口尺寸$\geq 22\text{mm}$，纵向拉力$\geq 28\text{KN}$，横向拉力$\geq 8\text{KN}$，开口拉力$\geq 7\text{KN}$，重量为≥ 83 克。 10、收纳包 用于绳索救援，存放装备或绳索，耐磨、大容量，可桶装，可平铺展开。		
5	水域救援 套装工具 组	重型救援救生衣 1. 救生衣采用 600D 涤纶防水牛津布面料，浮力材为 NBR 二次发泡闭孔泡棉； 2. 救生衣浮力$\geq 150\text{N}$；其浮力损失$\leq 1.2\%$； 3. 衣身强度$\geq 3200\text{N}$； 4. 腰部两侧都有快脱式抛绳包装置； 5. 配有快速脱卸救援装置，包含快拉压扣和不锈钢配件； 6. 功能挂点：四方位卡座挂点 5 个；D 型扣挂点 6 个；荧光棒挂点 1 个； 7. 前后共有 3 个脱卸式口袋,底部漏水网； 8. 前后魔术贴可贴队标。 特级干式救援服 1. 采用三层复合材质，内部高聚酯材料防水涂层，防水鞋套一体式连接，不易浸水，在救援的过程中保持体温，符合人体工学，穿着行动自由； 2. 主体颜色为红色，在救援过程中容易识别；采用高强反光荧光带，便于提高夜间及光线不足救援场景识别度； 3. 前胸设置一条斜入式高强度气密防水拉链，方便快速穿脱及确保高效气密性； 4. 颈部处设有漏水网，防止颈部积水； 5. 集成式腰部束紧调节，侧边可调节，缝合处采用胶质压合确保不渗漏； 6. 颈部和袖口部分采用优质乳胶橡胶，可紧贴皮肤，确保不渗漏； 7. 在领口、袖口的氯丁橡胶内侧有银色钛涂层以锁水保温； 8. 颈部、袖口、脚踝部分带有可调节魔术贴，调整至合适的大小，帮助束紧，穿着贴身，方便救援；	台/套	10

	9. 裆部设计高强度防水拉链，如厕时不用脱下整件衣服； 10. 在肘部、膝盖等易磨损区域加有补强，并且附加弹性压缩棉垫缓冲层，增强耐磨性能； 11. 内置可调节背带，可调节至合适的大小； 12. 腿部有 2 个魔术贴口袋可放置随身工具和物品； ★13. 表面抗湿性能沾水等级：4-5 级，须符合国标 GB/T4745-2012； 14. 救援防护服断裂强度径向$\geq 1700\text{N}$，纬向$\geq 950\text{N}$； 15. 救援防护服撕破强力径向$\geq 130\text{N}$，纬向$\geq 69\text{N}$。 特级湿式救援服连体 在恶劣的水域救援环境中，湿式救援服可以很好的保护救援人员的身体，提供保温、隔离脏水、免受皮肤刮伤等保护。 1. 采用连体设计，上衣为前开拉链； 2. 材料：橙色 3mm 优质氯丁橡胶材质； 3. 右大腿处有全黑立体大口袋可装载设备，口袋底部排水孔，魔术贴袋盖； 4. 左大腿左小口袋，为薄款隐藏式口袋； 5. 手腕和脚踝收口处的内侧有层防水涂层，带拉链收口，有拉链固定袖子； 6. 裤子腰部配 5cm 无极可调节腰带，抽紧式； 7. 臀部、双肘、双膝处有椭圆形黑色耐磨材料补强； 8. 双上臂外侧印 RESCUE 反光字；衣袖和裤腿处的四肢末端处有反光带圈； 9. 前胸处有魔术贴可贴队标。 水域救援头盔 1. 颜色：红蓝两色可选； 2. 重量：520g$\pm$10g； 3. ABS 材质制造，加厚加硬提高防护性； 4. 内层采用高弹性 EVA 发泡棉，采用冷压模具成形技术，其密度均匀，防撞防震强度高； 5. 整个头盔不小于 10 孔用于通风及泄水；		
--	--	--	--

	6. 具有护耳保护功能，配备可尺码调节器，适应所有头型； 8. 冲击吸收性能：头模受到冲击力最大值$\geq 3400\text{N}$； 9. 漂浮性能：浸泡 24h 后可以漂浮在水面上； 10. 前部墨鱼干支架，左右两侧导轨，可安装照明工具。 水域救援靴 1. 救援靴的鞋帮高于脚踝，整体为系带设计； 2. 合成革和优质氯丁橡胶组合的鞋面，保暖安全舒适； 3. 优质氯丁橡胶鞋垫，减震缓冲，行走更轻松； 4. 耐用的无痕橡胶凹凸鞋底适合各种地形； 5. 鞋头易磨损区域用合成皮革和橡胶加固，防磨防穿刺； 6. 鞋两侧有滤水孔，方便排水； 7. 鞋后凸起设计，可与脚蹼搭配。 水域救援抛绳包 1. 绳包的主体面料为防水牛筋格子布； 2. 抛绳包内收纳的配用绳索为漂浮绳，绳索为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成。绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细。绳索直径为 8mm，破断强度为，拉力$\geq 7.9\text{KN}$；长度$\geq 20\text{m}$； 3. 漂浮性能 完全收纳配用绳索后，经 48h 的漂浮性能试验，抛绳包能始终漂浮在水面上； 4. 包口有绳袋锁，严防绳子掉落外面； 5. 绳包需要有明显的反光条，提高弱光环境下的能见度。 快脱式大音量救生口哨 1. 无核设计； 2. 食品级 ABS 环保材质； 3. 大音量 、轻吹易响、高音贝响声； 4. 配有快脱式颈绳，遇险用力一拉口哨可快速脱离颈部。		
--	---	--	--

		锂电池救生衣示位灯 1. 开路电压：>3V； 2. 衣灯工作电流：80mA； 3. 闪光频率：50-70 次/min； 4. 发光强度：>0.75cd，持续工作时间：大于 8 小时。 多用途信号灯 1. 续航时间：5-20 小时； 2. 充电时间≤2.5 小时； 3. 电池：内置可充聚合物锂电池； 4. 电池容量：3.7V/1200 毫安； 5. 开关：双开关橡胶开关； 6. 模式：常规模式、感应模式、红光模式； 7. 配一根 USB 充电线，一条宽边松紧头带；可配合头盔一起使用。 水域救生刀 不锈钢潜水刀，正面开刃，刀背锯齿，刀体带刻度，具备切割、锯、测量等功能。 水域救援手套 水域救援手套用于救援人员操作绳索及其他救援工具的装备，在水下具有良好的抓握性和耐磨保护性。 1. 手套背面有≥2mm 氯丁橡胶层和≥2mm 的缓冲垫层，提供良好的保暖性和抗冲击性； 2. 手心：芳香尼龙纤维的合成皮革，掌心与手指部位采用耐磨合成皮革贴片； 3. 采用五指分离式，手套本体环形延伸，超出腕骨不少于 25 mm，在手腕处设有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加保暖性； 4. 具有强耐磨性能，在 9kPa 压力下，试样经 8000 次循环摩擦后未被磨穿； 5. 灵活性：双手穿戴手套后，能对 9.5mm、12.5mm、16mm 的绳索进行结绳作业。		
6	遥控救生	1、材质：采用长寿命、耐紫外线、耐油的 HDPE 滚塑材料一体成型；	台/套	4

	圈	2、机身尺寸：≤980mm*800mm*200mm； 3、拉力：≥400N； 4、浮力：≥450N； ▲5、空载速度：≥8 节； 6、载人速度：≥3 节； ▲7、遥控距离：≥800m； 8、防水等级：≥IP68； 9、充电时间：≤2.5 小时； ▲10、续航时间：≥90 分钟； 11、动力防护罩间距：≤5.2mm。防止手指触摸到桨叶被划伤； 12、倒档功能：可左右倒退或直线缓慢倒退调整方向航行； 13、抗风浪等级：≥5 级海况； 14、动力配置：采用双通道推进器，可双面行驶，那一面落水那一面航行； 15、开关：磁吸开关，开机 1 秒内可连接遥控器启动； 16、定位功能：内置定位系统，支持单北斗定位； 17、夜间频闪灯：救生圈内部带有频闪警示灯为救援提供警示； 18、电池：电池具备独立的防水性，可拆卸更换，具有内置 BMS 保护板，具有过充、过放、过流、高温及短路保护； ★19、遥控器：遥控器具有单手和双手遥控切换功能，使用人员可根据自身需要切换不同的操作模式，可显示主机和遥控器电量，具备低电量警示和高、中、低档位的切换功能，续航工作≥24 小时； 20、一键返航：启动一键返航功能，自动返航到起始位置，误差范围小于 2 米； ★21、定速功能：任意设定航行速度，将油门推到需要的航速，启动定速功能，此时松开油门救生圈仍旧保持该速度航行； ★电池：电池采用独立设计可拆卸更换，具备独立防水性，拆装简单，可取出单独充电，在淡水环境下将电池放入 0.5 米水深中持续浸泡 24 小时仍可正常使用。		
--	---	---	--	--

7	水深探测仪	★1、防水等级：可承受$\geq 150\text{m}$水深，防水等级$\geq \text{IP68}$； 2、操作温度范围：-23°C至71°C； ▲3、工作频率：$200\sim 2000\text{KHz}$。； 4、波束宽度（探测角）：$\pm 30^{\circ}$； 5、测量次数：每秒测量次数≥ 4次； ▲6、精度$\leq \pm 1\%$； 7、最小显示分辨率$\leq 1\text{mm}$； 8、可测量大气温度/水温； 9、电池类型：9v 碱性电池，可使用 24h； 10、显示：黑白显示，数值以小写阿拉伯数字呈现； 11、可漂浮设计，落水不易丢；手电筒式设计, 实现显示器与探头一体化； 12、探测方式：声纳探测器的电筒头部接触水, 即可以以垂直角度, 向任何方位发射声波，并通过回波显示水深信息。	台/套	3
8	救生拉网	▲1、尺寸$\geq 500\text{cm} \times 122\text{cm}$； 2、具有多角度斜拉拦截水中被困人员的功能； 3、织带宽 $5\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$； 4、配置直径 $12 \pm 1\text{mm}$； 5、拉力$\geq 30\text{KN}$； 6、配备长度$\geq 20\text{m}$的救援绳 1 根； 7、带有连接扣锁≥ 9 个； 8、手提收纳包 1 个。	台/套	2
9	舷外机	★1、最大功率：$\geq 40\text{ps}$； 2、全速转速$\geq 4500\sim 5500\text{r/min}$； 3、油箱：$\geq 24\text{L}$；	台/套	3

		4、2 冲程，2 缸体； ★5、排量：≥700cc； 6、重量(公斤)：短轴：≤80kg； 7、档位：前—空—倒档； 8、冷却系统：水冷； 9、启动系统：手动 10、操控系统：后操作 ★11、倾斜摇摆：横倾 10°，纵倾 5°，时长 10 分钟，舷外机正常工作； 12、起动锁止：发动机与变速箱未脱开，安全扣未与紧急停车机构妥善连接时，发动机无法起动； 13、倒车运转：舷外挂机具备提供一定的船艇后退动力的能力； ★14、水密性：起动发动机落水 1 分钟后，沥干、排水后、≥2 次拉发都能正常起动； 15、配备螺旋桨护罩、舷外机移动支架； 16、配备不少于两套的油箱、油管和油壶； 17、需提供中国船级社船用产品证书复印件。		
--	--	--	--	--

10	救生抛投器	产品符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求。 产品参数： ▲1、水用时抛射自动充气救生圈距离≥ 130 米，陆用时抛射距离≥ 230 米； 2、使用压缩空气，重量$\leq 20\text{kg}$ (净重)，抛射质量$\leq 1.6\text{kg}$； 3、抛绳规格：抛绳拉力$\geq 2000\text{N}$，救援弹、救援绳及水用保护可反复使用； 4、水用救援弹里的水用浮具入水 5 秒内自动充气成为救生圈，产生 8 公斤以上浮力； 5、采用二氧化碳压缩气体或高压空气为发射动力； 6、产品自带保险开关； 7、配备发射角度指示器，通过指示器调整发射角度，达到调整发射距离； 8、内置不少于：1.5 升碳纤维气瓶的发射枪体 1 个、陆用抛绳救援弹 2 个水用、救援弹 2 个训练弹 1 个、训练绳包 1 个、吹绳枪 1 个、二氧化碳压缩气瓶 4 个、触发剂 4 个、水用保护套 2 个、空绳包 2 个、多功能底座 1 个。 9、另配备外接气罐和连接软管、快速接头，可重复使用。	台/套	9
----	-------	---	-----	---

11	救援舟艇组合（橡皮舟）	1、外长$\geq 390\text{cm}$，外宽$\geq 175\text{cm}$，独立气室≥ 5个，气囊直径$\geq 46\text{cm}$，艇身材质：$\geq 0.9\text{mmPVC}$复合加网面料，船体周围有安全拉绳。底板材质：防滑铝合金地板，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固；防撞条以下全部进行耐磨装甲防护处理； ▲2、重量$\geq 60\text{kg}$，核载人数≥ 6人； 3、艇体工艺：艇身浮力气囊采用热融合双侧热压技术，艇身配件采用高频热压技术； 4、艇底结构：船底深V型设计，水阻小； ▲5、工作压力$\geq 0.2\text{bar}$，充气时间$\leq 90\text{s}$； ★6、船外机：最大输出功率$\geq 30\text{ps}$，额定转速$\geq 5000\text{r/min}$，2冲程2缸，最大油耗$\leq 7.3\text{L/h}$，燃油进气系统：化油器，机油供给：预混，启动装置：手启动，操舵系统：后操，螺旋桨≥ 9寸铝合金，调整和倾斜方式：手动倾斜，润滑系统：预混机油和汽油，油箱$\geq 24\text{L}$； ★7、空载排水量$\geq 60\text{kg}$，满载排水量$\geq 770\text{kg}$，最大载荷$\geq 710\text{kg}$，承载6人时，当所有人移至船体一舷时，艇体倾斜角度$\leq 10^\circ$； 8、气密性：浮筒在额定压力0.025MPa下，空载状态静置60min后剩余压力0.025MPa；底板龙骨额定压力0.035MPa下，空载状态，静置60min后剩余压力0.035MPa。 ★9、耐压性：满载状态下，船艇各气囊加压至1.15倍额定压力后静置30min，无异样。 10、性能要求：空载最大航速$\geq 39\text{km/h}$，载重350kg，航速$\geq 35\text{km/h}$；载重75kg，航速10km/h时，左转回转直径$\leq 3.2\text{m}$，右转回转直径$\leq 3.2\text{m}$。 11、依据SL297-2004对橡胶涂覆织物物理性能检测：经向拉伸强度$\geq 90\text{KN/m}$，纬向拉伸强度$\geq 71\text{KN/m}$、经向梯形撕裂强度$\geq 420\text{N}$。 12、安全性：依据GB/T26572-2011、GB8410-2006对四种限用物质铅、镉、汞、六价铬及邻苯二甲酸酯均未检出。 13、为防止橡皮艇污染水体，依据GB6675.4-2014对下列八大重金属材质：可溶性铅、可溶性镉、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒，均未检出。 ★14、耐磨性：依据GB/T19089-2012、GB/T19089-2012检测，在12kPa压力下，PVC材料的耐磨性≥ 1000次摩擦后无变化，抗刺穿性$\geq 166\text{N}$。 15、需提供中国船级社船用产品证书复印件。	台/套	8
----	-------------	---	-----	---

12	救援舟艇组合（冲锋舟）	1. 总长$\geq 520\text{cm}$，型宽$\geq 180\text{cm}$，型深$\geq 55\text{cm}$； ▲2. 承载人数≥ 8 人 ▲3. 承重$\geq 800\text{kg}$ ▲4. 冲锋舟主机安装舷外机，舟身采用玻璃钢或铝合金材质 5. 适配动力：符合 GJB 9001C-2017 标准 1) 气缸数：2； ▲2) 输出功率$\geq 40\text{ps}$，外置油箱容量$\geq 20\text{L}$； 3) 启动方式：手动； 4) 操作方式：后操； 5) 起动发动机落水后 1 分钟，通过沥干、排水措施，2 次拉发能正常起动； 6) 操舵灵活，左满舵角度$\geq 46^\circ$，右满舵角度$\geq 44^\circ$； 7) 舷外机横倾 10°，纵倾 5°，时长 10 分钟后能正常工作，不影响使用； 8) 燃油：无铅汽油； 9) 冷却系统：水冷； 10) 最大转数（RPM）：4500-5500； 11) 需提供中国船级社船用产品证书复印件。 ▲6. 航速$\geq 40\text{km/h}$； 7. 配备螺旋桨护罩、舷外机移动支架； 8. 配备不少于两套的油箱、油管 and 油壶； 9. 技术要求：重量轻、稳性及不沉性好、抗损坏能力强。	台/套	2
----	-------------	---	-----	---

13	救援舟艇组合（舟艇拖车）	1. 外长≥ 5.3 米，外宽≥ 2.1 米。自重$\geq 270\text{KG}$，载重$\geq 750\text{KG}$。 2. 牵引梁矩管尺寸$\geq 80*100*2.75\text{mm}$；侧梁矩管尺寸$\geq 50*100*2.75\text{mm}$；横梁矩管尺寸$\geq 70*70*2.75\text{mm}$。车架所用钢材均为 Q355B 钢材（定制汽车底盘专用钢材）。 3. 拖车主体为热镀锌，锌层平均厚度约为 $15\mu\text{m}$，颜色为银色。 4. 整车车架固定螺栓采用 8.8 级高强度盐雾镀螺栓，螺母采用平垫一体专用防松螺母。 ★5. 板簧片数：5 片。抗拉强度$\geq 1200\text{MPa}$、规定塑性延伸强度$\geq 1000\text{MPa}$、断后延伸率$\geq 10\%$。 6. 侧轮颜色材质内为工程聚丙（PP），外为弹性体。纹路采用专用下凹纹路。压缩实验达到 620MPa、邵氏硬度达到 34HD；50°C、24H 的热老化实验，样品表面无明显变化、无粉化、无开裂、无软化。 7. 滚轮组数量为 4 组，2*2 滚轮组 2 组，2*3 滚轮组 2 组。 8. 底轮长度$\geq 200\text{mm}$，直径$\geq 70\text{mm}$，两侧带凸起支撑，材质为工程聚丙（PP），紧固方式采用 U 型螺栓侧面紧固到横梁上。 9. 顶轮长度$\geq 180\text{mm}$，最大直径$\geq 130\text{mm}$。 10. 踏板采用加大踏板，尺寸$\geq 235\times 170\text{mm}$。 11. 拖车配备不小于 1200 磅手摇绞盘。 12. 绞盘支架带有防磨轴、安全链。 13. 不小于 1200 磅导轮式千斤顶，千斤顶摇把为折叠摇把。 14. 轮胎采用不低于 175R13LT 真空钢丝轮胎，轮毂采用热镀锌轮毂。 15. 车轴采用 2 次加工，确保车轴同心，且带黄油加注嘴。 16. 可选船外机支撑杆、可选护船支架。 17. 具有机械刹车功能。	台/套	10
----	--------------	--	-----	----

注：1、本包段的核心产品为救援舟艇组合（橡皮舟）。

2、加▲项为实质性响应参数，若负偏离招标文件要求，则做无效投标处理。

二、供货要求

1. 本包采购预算为：人民币 2610000 元，包含①货物及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、技术培训、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用；②备品备件、专用工具、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等；③运送到采购单位指定地点的运杂费、装卸费等及与采购项目相关验收的、必须的款项及费用；投标报价高于采购预算的投标文件，按无效投标处理。

2. 产品要求：为了保证本次采购设备的质量，供应商投报设备应为技术先进、配置合理、质量可靠，进货渠道正常，运行安全可靠、高效、并且符合国家以及该产品出厂标准的全新原装正品。否则，供应商应承担对其不利的法律责任及后果，采购人有权按照评标报告推荐的中标候选供应商顺序推荐下一中标候选人为中标供应商，也可以按照政府采购法及其相关规定重新开展采购活动。

3. 供货时投标人须提供设备的供货配置清单、使用说明书、操作手册、维修手册等相关资料，如出现质量问题或系假冒伪劣、盗版产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由供应商承担。

4. 交货期：自合同签订之日起 60 日历天内完成供货。

5. 质保期：自产品验收合格之日起，免费质保一年（国家有规定的按国家规定执行）。

6. 交货地点：采购人指定场地。

7. 包装：设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

8. 付款方式：合同签订后，采购人向中标人支付合同金额 30%的预付款，在支付预付款之前，采购人根据项目情况，要求中标人提供预付款等额的保函或承诺函；供货完成后支付合同金额的 50%，验收合格后支付合同金额的 20%。

9. 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

三、验收及安装

1. 验收标准

按国际、国家、行业或企业标准验收，如本次采购产品的质量有国际标准的，按国际标准执行；有国家标准的，按国家标准执行；有行业标准的，按行业标准执行；有企业标准的，按企业标准执行；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。产品质量应达到设计要求，应能通过质检、计量部门的检验。

2. 验收方法及方案

(1) 采购人应当及时对采购项目进行验收，验收时采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，验收时供应商提交的材料包括但不限于：货物出厂检测报告、产品质量合格证书、产品使用说明书、第三方检测报告原件、配件明细及其他法律法规标准要求的文件资料。

(2) 大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

(3) 参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

(4) 供应商安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。在安装过程中，由于供应商安装、调试失误所造成的设备损坏，一切修复费用由供应商负责。

(5) 验收要求：产品由供应商安装调试之后经采购人验收合格，方可接收。若在验收时产品有关技术参数不能满足采购文件要求和响应文件响应的，采购人有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由供应商全部承担。

四、售后服务要求

1. 中标人须为本项目建立售后服务和技术支持组织，服从招标人的统一调度和管理。投标人需在投标文件中提供详细的售后服务方案，提供包含售后服务团队人员组成和相关职责等内容。

2. 最终验收完成之后为售后服务期。中标人向招标人提供原厂售后服务，中标人须根据用户要求负责进行售后技术支持、服务和使用过程中的优化开发，具体包括但不限于电话咨询、远程维护、现场维护、现场培训、定期巡查、软件升级、功能扩展等。

3. 中标人须提供 7×24 小时技术支持和服务，一般性问题半小时之内响应，2 到 4 小时内解决问题，重大问题 2 到 4 小时到达现场，8 小时内解决问题，问题解决后 24 小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况；根据招标人要求，对重大或紧急问题提供现场技术支持。维护方式包括：远程支持、邮件支持和现场支持。售后所发生的费用，在免费质保期内按合同执行；在免费质保期外由双方友好协商确定。

五、培训要求

1. 在设备安装和调试完成后，供应商应提供培训服务，提供专业技术人员对采购人科室使用设备人员和相关管理人员进行培训，并保证两名以上操作人员熟练掌握操作技术为止。

2. 供应商需制定详细的培训内容和培训计划。

3. 培训要求：供应商负责组织专业人员对采购人相关技术人员进行现场培训，并保证两名以上操作人员熟练掌握操作技术为止。供应商应就其所提供的设备及操作系统对采购人技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训费用包含在投标报价中。供应商应在投标文件中提交培训计划，并做说明。采购人有权派维修人员到安装现场实习，供应商应安排技术人员给予指导，必要时，应对如何排除故障及零件的拆装等进行演示。

六、其他要求

1. 济源产城融合示范区应急管理局济源产城融合示范区(济源市)基层防灾工程(第二批)项目在此予以整体说明：

(1) 为确保项目质量、进度，一家供应商可投报多个包，但只能中一个包；

(2) 供应商在多个包获得中标资格的，按照包段顺序定标，不得自由选择所中包段；

(3) 前期已进入中标候选人名单的，不影响继续参与后期开标、评标；

(4) 中标候选人前期包段中已获得中标资格的，将不再被推荐为后期包段的中标候选人，其余候选人排名递进。

2. 在本项目实施过程中或项目验收时，如采购人发现中标供应商未能按照招标文件规定的交货期完成本项目或提供的货物及服务不符合本项目招标文件要求及其投标文件承诺的，采购人将取消其中标资格、终止或解除与其签订的政府采购合同，并报相关主管部门，将其列入不良记录，禁止其在 1-3 年内参加政府采购活动，已提供货物及服务的所有费用均不予支付；采购人有权按照评标报告推荐的中标候选供应商顺序推荐下一中标候选人为中标供应商，也可以按照政府采购法及其相关规定重新开展采购活动。

3. 在本项目实施过程中，所发生的一切安全事故的责任及后果均由中标人承担。

附件：节能产品政府采购品目清单

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

		★A02052305 空调机组	溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
			多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1);《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	★A0206180203 空调机	A0206180101 电冰箱	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
			房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
			A0206180301 洗衣机	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯 LED 道路/隧道照明产品 LED 筒灯 普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
				《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478)
				《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
				《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件：环境标志产品政府采购品目清单

附件

环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器

13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品

30	A090101 复印纸 (包括再生复印纸)			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉盒)			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材, 相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板 (地板)		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷材(片)材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料

43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门框			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料(建筑涂料除外)			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

第四部分 合同主要条款

采购合同

(采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容)

本合同□是/□否中小企业预留合同

合同编号: _____

甲方(采购人): _____

乙方(中标人): _____

乙方于 20____年____月____日参加了(采购代理机构)组织的“(项目名称及项目编号)”政府采购活动,经评标委员会评审确定乙方为____(包及包名称)中标人,按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定,以及招标文件定,经甲乙双方协商一致,签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

货物名称	品牌、规格型号(技术参数)	单价	数量	小计
合 计				

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币(大写): _____(¥_____)

此价格为合同执行不变价,不因国家政策变化而变化,该价款包括了货物及与之配套的设备、供货、运输、搬运、安装、调试、培训、验收、售后、保险、税金等全部价款,除此之外,甲方不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地:
2. 货物的质量要求:
3. 货物的技术标准:

第四条 交货

1. 交货日期:
2. 交货地点:

第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起 5 个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3. 付款方式

合同签订后，采购人向中标人支付合同金额 30%的预付款，在支付预付款之前，采购人根据项目情况，要求中标人提供预付款等额的保函或承诺函；供货完成后支付合同金额的 50%，验收合格后支付合同金额的 20%。

第七条 履约保证金：不收取

第八条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

.....

第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4. 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收建议之日起 7 个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。

5. 对大型或复杂的政府采购项目，以及特种设备，甲方可邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用由乙方承担，履约验收报告应当依法依规及时在济源市政府采购网公开发布。

.....

第十条 知识产权

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

.....

第十一条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。
2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。
3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

第十二条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。
2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。
3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

第十三条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的 20%向守约方支付违约金。
2. 乙方逾期交付货物时，每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 0.5%的滞纳金。逾期交货超过 30 日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第 1 款的规定赔偿甲方违约金。
3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额 20% 的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。
4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后 2-4 小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担。
5. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。
6. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

第十四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十五条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的 10%支付违约金。

第十六条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

第十七条 合同生效及其它

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式____份，甲方____份，乙方____份。

第十八条 本合同附件

1. 中标通知书；
2. 政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；
3. 乙方投标文件；
4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；
-

甲 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字或盖章：

电 话：

年 月 日

乙 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字或盖章：

电 话：

年 月 日

第五部分 投标文件格式

济源产城融合示范区应急管理局

济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程（第二批）项
目
（包一）

投 标 文 件

供应商名称：_____（盖章）

二零二四年____月____日

目 录

序号	内容	页码
一	投标函	
二	开标一览表	
三	报价明细表	
四	技术规格偏差表	
五	法定代表人身份证明	
六	授权委托书	
七	技术部分	
八	综合部分	
九	济源产城融合示范区政府采购供应商信用承诺函	
十	中小企业声明函	
十一	供应商承诺函	
十二	政府采购供应商质量保证承诺函	
十三	投标（保证金）承诺函	
十四	工程领域投标承诺	
十五	其他	

一、投标函

致：**济源产城融合示范区应急管理局**

根据贵方的_____项目（包 ）招标文件，签字代表_____（全名、职务）被正式授权并代表供应商 _____（供应商名称、地址）提交该项目投标文件并对之负法律责任。投标报价为大写_____（¥_____）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方认为本单位（人）已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方自愿提交与本次采购活动有关的任何文件、资料、材料参与投标活动，并对提交的文件、资料、材料的真实性、合法性承担法律责任。如果我方不遵守开标、评标活动规定而判定我方为投标无效的，我方完全理解并接受。

2、我方将按招标文件的规定行使权利、履行义务。

3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及与项目有关的资料及附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；对评标委员会根据招标文件相关规定判定我方为非实质性响应投标无任何异议，我方完全理解并接受招标采购单位不解释未中标原因。

4、投标有效期为____日，投标有效期是指从提交投标文件的截止之日起算。

5、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤销投标，将按我方提交的投标（保证金）承诺函承担相应责任。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、如我方成为中标供应商，愿按招标文件第一部分“供应商须知”第一章 4.4 条款规定向采购代理机构足额交纳招标代理服务费。

8、如我方为中标供应商。我方的交货期为_____，交货地点：_____。

9、我方在本项目招投标活动中如有违反政府采购法及其相关规定、招标文件相关规定的，自愿放弃主张的权利并承担一切不利后果和法律责任。

10、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

邮箱：_____ 传真：_____

供应商名称（签章）：

法定代表人或授权代表（签章或电子印章）：

联系人及联系方式：

日期： 年 月 日

二、开标一览表

项目名称	
包号	
投标人名称	
投标报价	¥_____元整，大写：_____元整
交货期	
质保期	自产品验收合格之日起免费质保____年（国家有规定的，在规定的基礎上延保____年）。
交货地点	
价格折扣	符合或视为小微企业价格折扣 是 ☐ 否 ☐ 符合残疾人福利性单位价格折扣 是 ☐ 否 ☐
其他声明	

备注：1、小微企业是指视为或符合财库[2020]46号文件规定条件的企业。

2、残疾人福利性单位是指符合财库〔2017〕141号文件规定条件的企业。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的总报价相一致。

4、供应商认为其所投产品符合价格折扣条件的，必须在相应栏内注明，否则评标时不予承认。

供应商全称（签章）：

法定代表人或授权代表（签章或电子印章）：

日期： 年 月 日

三、报价明细表

项目名称:

包号:

价格单位：人民币（元）

[illegible]

供应商全称（签章）：

法定代表人或授权代表（签章或电子印章）：

日期:

四、技术规格偏离表

序号	产品名称	招标文件 技术参数要求	投标文件 技术参数响应	偏差描述（详细描述技术是正、负、无偏差）	备注

注明:1、供应商所投标产品参数应对照招标文件第三部分“招标项目采购需求”中的参数，逐条填写本表，如存在偏差的必须如实填写，完全复制照抄招标文件要求的参数、提供虚假材料的按无效响应处理，并承担相关法律责任，供应商根据实际情况自行调整表格。

2、建议供应商在技术规格偏差表备注栏中注明相关证明资料的查找索引页码，方便评标委员会查询。

供应商全称（签章）：

法定代表人或授权代表（签章或电子印章）：

日期： 年 月 日

五、法定代表人身份证明

_____(法定代表人姓名)在我单位任_____(职务)，是我单位的法定代表人，特此证明。

供应商全称（签章）：

地址：

日期：

附： 法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证**正面**复印件

法定代表人身份证**反面**复印件

六、授权委托书

本授权书声明：注册于_____（注册地址）的_____公司的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权_____（分支机构）在下面签字的_____（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就_____的投标及合同的执行、完成和售后服务计划，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

供应商全称（签章）：

地址：

日期：

授权代表身份证复印件粘贴处

七、技术部分

八、综合部分

九、济源产城融合示范区政府采购供应商信用承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本人承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。

如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，

并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（签章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人（供应商）须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质响应招标采购文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人（供应商）的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商关系（与参与本项目的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺书）；

4. 不存在联合体响应的声明。

5. 其他相关资料。

注：各供应商所提供的以上证明材料须真实有效。

非联合体投标声明

济源产城融合示范区应急管理局：

我公司郑重声明：我公司以非联合体形式参加本项目采购活动，如我公司为中标供应商，由我公司独立完成本项目。如出现虚假声明，我公司承担由此带来的法律后果。

供应商全称（签章）：

法定代表人或授权代表（签章或电子印章）：

日期： 年 月 日

是否存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动情形的声明

济源产城融合示范区应急管理局：

我公司郑重声明：我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动的情形。如出现虚假声明，我公司承担由此带来的法律后果。

供应商全称（签章）：

法定代表人或授权代表（签章或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：须提供国家企业信用信息公示系统查询截图（公司基础信息）；在资格审查时以前述查询内容为准进行审查。

其他

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等信用记录查询截图。

十、中小企业声明函（若是）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）（包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日 期：

注：

1、供应商填写前应认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文）的相关规定。

2、供应商应严格按照本声明函要求进行声明，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3、本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

4、本声明函中的“标的名称”指产品名称，供应商应对本项目采购范围内的所有产品逐项进行声明。

残疾人福利性单位声明函（若是）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目（包）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日 期：

监狱企业证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

十一、 供应商承诺函

济源产城融合示范区应急管理局:

我（姓名） 系（投标单位名称）的法定代表人，我代表我及公司对参与贵单位的 项目（包 ）采购项目作如下承诺：

1、保证我方参与投标所提供的资料全部真实有效，如有虚假资料情况，我公司将主动放弃中标权利，并承担由此给业主造成的法律责任及经济损失。如已签订采购合同，业主有权随时单方面提出解除合同，且不做任何经济补偿、赔偿。

2、如我方中标，我们保证中标产品符合贵单位的使用要求，并承诺若出现开箱验收以及使用后发现不符合贵单位使用要求的，将承担相应法律责任并无条件接受退货且不需要进行任何经济补偿、赔偿。

3、如我方中标，我方保证严格按照招标文件、投标文件等资料、附件内容履行相关义务，否则我方愿承担经济赔偿等相应的法律责任。

供应商全称（签章）：

法定代表人或授权代表（签章或电子印章）：

日期： 年 月 日

十二、政府采购供应商质量保证承诺函

致：采购人名称

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护规范、有序的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格按照招标采购文件及投标响应文件的相关要求及响应提供货物或服务，并根据质量保证的响应期限内提供如下承诺：

1、若在质量保证的响应期限内由于采购人的原因造成的货物质量问题，采购人只承担更换货物的直接材料费用；

2、若在质量保证的响应期限内非采购人的原因造成的货物或服务出现质量问题，我单位（本人）承担货物更换、维修或整改的全部费用，直至采购人满意为止；

3、货物经三次维修或更换，或服务经三次整改，仍不能满足采购人需求的，采购人有权解除采购合同，除已付款项全额返还外，另外按已付款的 30%向采购人支付违约金。

本承诺函系采购合同的组成部分，与采购合同约定不一致的，优先适用本承诺函。

供应商（签章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人（供应商）须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效响应处理。

2. 投标人（供应商）的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

十三、投标（保证金）承诺函

济源产城融合示范区应急管理局：

我单位参与_____（项目名称）（包 ）投标，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条、《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号）、本项目采购文件的规定，现自愿做出如下承诺：

一、承诺事项：

- 1、我单位在投标截止时间后不得补充、修改、撤销、撤回投标文件；
- 2、若我单位被确定为中标人，保证按采购文件规定，领取中标通知书；
- 3、若我单位被确定为中标人，无正当理由不得拒绝与采购人订立政府采购合同；
- 4、在签订政府采购合同时，严格按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 5、在参加本项目投标活动中，所提交的投标文件等材料全部真实有效；
- 6、严格按照政府采购法及其相关规定参加本项目采购活动。

二、违背承诺的责任追究措施

- 1、违背以上承诺事项的任意一项的，由我单位承担违约责任，自愿向采购人或代理机构支付违约金 40000 元；
- 2、《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定对以上承诺事项有规定的，除支付违约金外，并按照相关规定对我单位追究法律责任。

三、本投标（保证金）承诺函有效期

本投标（保证金）承诺函的有效期同投标有效期。

供应商全称（签章）：

法定代表人或授权代表（签章或电子印章）：

日期： 年 月 日

十四、工程领域投标承诺

济源产城融合示范区应急管理局：

我公司郑重声明：自 2021 年 06 月 01 日以来，在工程领域招标投标活动中没有因串通投标被行政主管部门处罚，如出现虚假声明，我公司承担由此带来的法律后果。

供应商全称（签章）：

法定代表人或授权代表（签章或电子印章）：

日期： 年 月 日

十五、其他

请各供应商根据招标文件，结合自身实际情况，补充其他认为有必要提供的材料。

（如发现提供虚假材料的，按无效投标处理，并承担相关的法律责任！）